

Роторные пломбы (или пломба ротор) – это устройство, которое предназначено для опломбирования водо, электросчетчиков и многих других устройств и элементов. Роторные пломбы используют совместно с проволокой пломбировочной, причем длина пломбировочной проволоки выбирается уже по месту, и по большому счету может быть разной. Процесс опломбирования заложен в продевании проволоки пломбировочной, в одно из отверстий пломбы, на 2-3 оборота поворот лепестка пломбы, фиксации проволоки пломбировочной, через ушки объекта, который пломбируют, продевание другого конца проволоки в другое отверстие пломбы, затем поворот на 2-3 оборота, отламывание лепестка поворотного роторной пломбы. Внутри самой пломбы расположен храповый механизм, который препятствует обратному вращению лепестка. Снятие роторной пломбы выполняется путем разрезания проволоки пломбировочной ножницами. Возможно еще и нанесение логотипа компании.

Пломбы роторные - это эффективный и простой способ повышения уровня безопасности объекта который охраняют:

Огнетушителей;

Внешний контроль процесса опломбирования осуществляет, благодаря прозрачному корпусу самой пломбы.

Нужным товаром для таких пломб является, как уже сказано пломбировочная проволока.

Пломбы роторные, которые относятся к серии ПК-91РХ, полностью соответствуют российским (ГОСТ Р 51813-2002, ГОСТ Р 51815-2002, ГОСТ Р 52078-2003, ГОСТ Р 52249-2004) и международными стандартами (ГОСТ 31382-2004, 31384-2004 и 31386-2004).

Соответственно с Правилами противопожарного режима, которые утверждённые

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2012г. за №391 запорно-пусковое или запускающее устройство огнетушителя обязательно должно быть опломбировано одноразовой номерной пластиковой контрольной пломбой, обязательно роторного типа.